| Kontaktoplysninger | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelidentifikation(er) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) | | | |

| Element | Symbol | Værdi | | Enhed |
|---|---|---|---|---|
| | | 8114021 | 8114022 | |
| Varmeydelse | | | | |
| Nominel varmeydelse | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Mindste varmeydelse (vejledende) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Maksimal kontinuerlig varmeydelse | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Strømforbrug | | | | |
| I slukket tilstand | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| I standbytilstand | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| I tomgangstilstand | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| I netværksforbundet standbytilstand | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Standbytilstand med info- eller statusvisning | | - | - | |
| Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Element | Enhed |
|---|---|
| **Type varmeydelse/rumtemperaturstyring** | Vælg én type |
| Ét-trins varmeydelse uden rumtemperaturstyring | **ja** |
| To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring | nej |
| Mekanisk rumtemperaturstyring | nej |
| Elektronisk rumtemperaturstyring | nej |
| Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer | nej |
| Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer | nej |
| **Andre styringsmuligheder** | |
| Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor | nej |
| Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor | nej |
| Telestyring | nej |
| Adaptiv startstyring | nej |
| Drifttidsbegrænsning | **ja** |
| Black bulb-sensor | nej |
| Selvlæringsfunktion | nej |
| Styringsnøjagtighed | nej |

| Kontaktuppgifter | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modellbeteckning(ar) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) | | | |

| Post | Symbol | Värde | | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| | | 8114021 | 8114022 | |
| Värmeeffekt | | | | |
| Nominell värmeeffekt | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Minimal värmeeffekt (vägledande) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Maximal kontinuerlig värmeeffekt | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Energiförbrukning | | | | |
| I avstängt läge | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| I standbyläge | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| I viloläge | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| I nätverksstandby | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Standbyläge med visning av information eller status | | - | - | |
| Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Post | Enhet |
|---|---|
| **Typ av värmeeffekt / rumstemperaturreglering** | |
| Enstegs värmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering | **ja** |
| Två eller flera manuella steg, ingen rumstemperaturreglering | nej |
| Med mekanisk termostatstyrd rumstemperaturreglering | nej |
| Med elektronisk rumstemperaturreglering | nej |
| Elektronisk rumstemperaturreglering med dygnstimer | nej |
| Elektronisk rumstemperaturreglering med veckotimer | nej |
| **Andra regleringsalternativ** | |
| Rumstemperaturreglering med närvarodetektering | nej |
| Rumstemperaturreglering med öppet-fönster-detektering | nej |
| Fjärrstyrningsalternativ | nej |
| Adaptiv startkontroll | nej |
| Begränsning av drifttid | **ja** |
| Svartkroppsgivara | nej |
| Självinlärningsfunktion | nej |
| reglernoggrannhet | nej |

| Kontaktopplysninger | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modellidentifikator(er) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) | | | |

| Post | Symbol | Verdi | | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| | | 8114021 | 8114022 | |
| Varmeeffekt | | | | |
| Nominell varmeeffekt | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Minimal varmeeffekt (veiledende) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Strømforbruk | | | | |
| I av-modus | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| I standby-modus | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| I hvilemodus | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| I nettverksstandby | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Standby-modus med visning av informasjon eller status | | - | - | |
| Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming i aktiv modus | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Post | Enhet |
|---|---|
| **Type varmeeffekt / romtemperaturkontroll** | |
| en-trinns varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll | **ja** |
| to eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturkontroll | nei |
| med mekanisk termostatstyrt romtemperaturkontroll | nei |
| med elektronisk romtemperaturkontroll | nei |
| elektronisk romtemperaturkontroll med døgnur | nei |
| elektronisk romtemperaturkontroll med ukeur | nei |
| **Andre kontrollalternativer** | |
| romtemperaturkontroll med tilstedeværelsesdeteksjon | nei |
| romtemperaturkontroll med åpent-vindu-deteksjon | nei |
| fjernstyringsalternativ | nei |
| adaptiv startkontroll | nei |
| begrensning av driftstid | **ja** |
| svartkulesensor | nei |
| selvlærende funksjonalitet | nei |
| reguleringsnøyaktighet | nei |

| Yhteystiedot | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mallitunniste(et) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) | | | |

| Kohta | Symboli | Arvo | | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| | | 8114021 | 8114022 | |
| Lämmitysteho | | | | |
| Nimellislämmitysteho | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Vähimmäislämmitysteho (ohjeellinen) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Suurin jatkuva lämmitysteho | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Sähkönkulutus | | | | |
| Pois päältä -tilassa | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| Valmiustilassa | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| Lepotilassa | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| Verkkovalmiustilassa | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Valmiustila, jossa näytetään tietoja tai tila | | - | - | |
| Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivisessa tilassa | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Kohta | Yksikkö |
|---|---|
| **Lämmitystehon tyyppi / huonelämpötilan säätö** | |
| yksi lämmitystehotaso eikä huonelämpötilan säätöä | **kyllä** |
| kaksi tai useampia manuaalisia tasoja, ei huonelämpötilan säätöä | ei |
| mekaanisella termostaattiohjatulla huonelämpötilan säädöllä | ei |
| elektronisella huonelämpötilan säädöllä | ei |
| elektroninen huonelämpötilan säätö ja päiväajastin | ei |
| elektroninen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin | ei |
| **Muut säätövaihtoehdot** | |
| huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistuksella | ei |
| huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistuksella | ei |
| etäohjausvaihtoehto | ei |
| mukautuva käynnistysohjaus | ei |
| käyttöajan rajoitus | **kyllä** |
| mustapallosensori | ei |
| itseoppiva toiminto | ei |
| säätötarkkuus | ei |

| Kontaktdaten | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev |
|---|---|
| Modellkennung(en) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) |

| Posten | Symbol | Wert | | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | | 8114021 | 8114022 | |
| Nennwärmeleistung | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Minimale Wärmeleistung (Richtwert) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Stromverbrauch | | | | |
| Im Aus-Zustand | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| Im Standby-Betrieb | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| Im Leerlaufbetrieb | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| Im vernetzten Standby-Betrieb | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Standby-Betrieb mit Anzeige von Informationen oder Status | | - | - | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im aktiven Betrieb | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Posten | Einheit |
|---|---|
| **Art der Heizleistung / Raumtemperaturregelung** | |
| einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung | **ja** |
| zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung | nein |
| mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung | nein |
| mit elektronischer Raumtemperaturregelung | nein |
| elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr | nein |
| elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr | nein |
| **Weitere Regelungsoptionen** | |
| Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung | nein |
| Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung | nein |
| Fernsteuerungsoption | nein |
| Adaptiver Start | nein |
| Betriebszeitbegrenzung | **ja** |
| Schwarzkugelsensor | nein |
| Selbstlernende Funktion | nein |
| Regelgenauigkeit | nein |

| Contactgegevens | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev |
|---|---|
| Modelidentificatie(s) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) |

| Onderdeel | Symbool | Waarde | | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Warmteafgifte | | 8114021 | 8114022 | |
| Nominale warmteafgifte | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Maximale continue warmteafgifte | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Stroomverbruik | | | | |
| In uitgeschakelde stand | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| In stand-bymodus | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| In ruststand | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| In netwerkstand-by | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Stand-bymodus met weergave van informatie of status | | - | - | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Onderdeel | Eenheid |
|---|---|
| **Type warmteafgifte / ruimtetemperatuurregeling** | |
| één warmteafgifteniveau en geen ruimtetemperatuurregeling | **ja** |
| twee of meer handmatige niveaus, geen ruimtetemperatuurregeling | nee |
| met mechanische thermostatische ruimtetemperatuurregeling | nee |
| met elektronische ruimtetemperatuurregeling | nee |
| elektronische ruimtetemperatuurregeling met dagtimer | nee |
| elektronische ruimtetemperatuurregeling met weektimer | nee |
| **Overige regelopties** | |
| ruimtetemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie | nee |
| ruimtetemperatuurregeling met openraamdetectie | nee |
| optie voor afstandsbediening | nee |
| adaptieve startregeling | nee |
| beperking van de inschakeltijd | **ja** |
| zwarte bolsensor | nee |
| zelflerende functie | nee |
| regelnauwkeurigheid | nee |

| Contact details | Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev |
|---|---|
| Model identifier(s) | HYDRA 8114021 + 8114022 (IP44) |

| Item | Symbol | Value | | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Heat output | | 8114021 | 8114022 | |
| Nominal heat output | $P_{nom}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Minimal heat output (indicative) | $P_{min}$ | N/A | N/A | kW |
| Maximum continous heat output | $P_{max,c}$ | 0,017 | 0,022 | kW |
| Power consumption | | | | |
| In off mode | $P_o$ | 0,07 | 0,07 | W |
| In standby mode | $P_{sm}$ | N/A | N/A | W |
| In idle mode | $P_{idle}$ | N/A | N/A | W |
| In network standby | $P_{nsm}$ | N/A | N/A | W |
| Standby mode with display of information or status | | - | - | |
| Seasonal space heating energy efficiency in active mode | $\eta_{s,on}$ | 77 | 77 | % |

| Item | Unit |
|---|---|
| **Type of heat output / room temperature control** | |
| single stage heat output and no room temperature control | **yes** |
| two or more manual stages, no room temperature control | no |
| with mechanic thermostat room temperature control | no |
| with electronic room temperature control | no |
| electronic room temperature control plus day timer | no |
| electronic room temperature control plus week timer | no |
| **Other control options** | |
| room temperature control, with presence detection | no |
| room temperature control, with open window detection | no |
| distance control option | no |
| adaptive start control | no |
| working time limitation | **yes** |
| black bulb sensor | no |
| self-learning functionality | no |
| control accuracy | no |